

Porta GRANDE UV

TOP
KOLLEKCIÓK



AJÁNLATUNK

A tükör ideális megoldás a kisebb lakások számára, mivel nagyobb tér benyomását keltik és több fényt kölcsönöz a lakótérnek.

Porta GRANDE G.4, Fehér

UV
MAGAS
ELLENÁLLÁS



Porta GRANDE G.4, Fehér



modell G.0



modell G.4



modell F.0
tömör tölgyből készült
dekoratív lécekkel



modell A.0



modell A.1



modell A.1
tükörrel



modell C.0



modell B.0




modell B.1



modell B.3



modell D.0

Nézz meg a kollekción többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu 



SZÍNEK

Akril UV Festék ★★★★★☆



FIGYELMŰKBE AJÁNLJUK

Az UV akril festék kiválóan ellenáll:

- foltoknak (kávé, alkohol, zsiradék),
- kopásnak,
- karcolásnak,
- ütés hatásának.

Színstabilitási garancia több évre.

Javasoljuk, hogy az ajtó tokja is UV akril festett felületű legyen.

DEKORATÍV LÉC SZÍNEK

Solid Tölgy ★★★★★☆



Természetes furnér Tölgy ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Csiszolt alumínium



a G.4 modell üvegezése,
az ajtólap felületéhez képest
süllyesztett



tele panel



keret és panel szerkezet



F0 - Tömör tölgyből készült de-
koratív lemez,
szintben az ajtólap felületével,
vízszintes eresztes



G0 modell - Dekoratív lemez
(Portaperfect fólia vagy Természetes
Tölgy furnér), az ajtólap felületéhez
viszonyítva süllyesztve. Független
erezettel opcionális - felár ellenében.



G0 modell - dekoratív lemez
(szálcsiszolt alumínium) az ajtólap
felületéhez viszonyítva süllyesztve.
Független ereszettel
opcionális - felár ellenében.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtó sima felülete az UV festési technológiának köszönhető.

Modell A.1 tükörrel is rendelhető egy vagy két oldalra. Egy oldalra rendelt tükör esetén a másik oldalon egy tele panel van. Lehetőség van olyan tömör tölgyből készült dekoratív lécek kiválasztására, amelyek síkban vannak az ajtólap felületével (F modell). A másik lehetőség, hogy a lécszintetikus, természetes furnér vagy szálcsiszolt alumínium felületű, amelyek a felülethez viszonyítva süllyesztettek (G modell).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Három darab standard vagy PRIME pánt
- Zár ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-zárás vagy biztonsági zárás
- Edzett matt üveg
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.

AJTÓTOK

Ajánlott falcok tokok:

- Porta SYSTEM ajtótokok Akril UV festék 180 old.
- MINIMAX ajtótokok Akril UV festék 178 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ajtótokok Akril UV festék 182 old.
- LEVEL ajtótokok Akril UV festék 184 old

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02/383-2019, ITB Varsó.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- A falcok ajtó 3 db PRIME pánttal vannak felszerelve és a falc nélküli ajtó 2 db 3D pánttal vannak felszerelve - a pánt a tokhoz van csomagolva.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- dekoratív lécsz - Portaperfect felület (modell G)
- dekoratív lécsz - szálcsiszolt alumínium (modell G)
- dekoratív lécsz - természetes furnér (modell G)
- „100”-as méret
- szellőző alsó kivágás
- arany 3D pánt (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst (felárként az ajtó tok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtó tok árához adva)
- mágneszár
- tükör egy oldalon
- tükör mindkét oldalon
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- kilincs rozettával